

HORINVAL - Síla plechu – Barvy – provedení – záruky

Provedení SUPER - záruka 25 roků

Celková tloušťka plechu 0,50 mm.

Organická povrchová vrstva PE má u lesku nástržik 25 mikronů a matu 35 mikronů.



LESK

				
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
				
RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9002
				
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 7035
				
ALUZINK	POZINK			



MAT

				
RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6020	RAL 7016
				
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005

Provedení SUPER PLUS - záruka 35 roků

Celková tloušťka plechu 0,55 mm.

Organická povrchová vrstva PE má u lesku nástřik 25 mikronů a matu 35 mikronů.



LESK



RAL 8017



RAL 9005



RAL 7016



RAL 3011



MAT



RAL 3005



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 7016

Průmyslové provedení 0,7 - záruka 10 roků

Celková tloušťka plechu 0,70 mm.

Organická povrchová vrstva PE má u lesku nástřik 25 mikronů a matu 35 mikronů.



LESK



RAL 3011



RAL 5010



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9010



ALUZINK



POZINK

Provedení STANDART - záruka 10 roků

Celková tloušťka plechu 0,45 mm.

Materiál vhodný pro provedení podbití („palubka“). Vhodnost použití jako střešní krytinu doporučujeme zvážit s ohledem na tloušťku i délku šablon.



LESK



RAL 3005



RAL 3011



RAL 7024



RAL 8017



ZLATÝ DUB



ALUZINK



POZINK



MAT



RAL 7024



RAL 8017



RAL 9005



TMAVÝ DUB

Provedení HLINÍK - záruka 60 roků

Celková tloušťka plechu 0,6 mm.



HLINÍK MAT



RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005